



## FW série (životnost 3 - 5 let)

Model	napětí (V)	kapacita (Ah)	rozměry (mm)			celková výška (vč. svorek)	připojení	váha (kg)	balení (ks)
			délka	šířka	výška				
FW 1.2-12	12	1,3	97	43	52	58	faston (4,8mm)	0,53	20
FW 5-6	6	5	70	48	101	107	faston (4,8mm)	0,74	20
FW 5-12	12	5	90	70	101	107	faston (6,3mm)	1,72	10
FW 7.2-12	12	7,2	151	65	94	100	faston (4,8mm)	2,20	5
FW 7.2-12U	12	7,2	151	65	94	100	faston (6,3mm)	2,20	5
FW 9-12HR	12	9	151	65	94	100	faston (6,3mm)	2,60	5
FW 12-12	12	12	151	98	95	101	faston (6,3mm)	3,51	4
FW 18-12	12	18	181	77	167	167	M5 (očko)	5,40	2

### Hlavní výhody:

- Pozitivní a negativní desky ze slitiny olova a cínu
- Stabilita, kvalita a vysoká spolehlivost
- Nízkotlaký odvzdušňovací systém
- Uzavřená konstrukce
- Dlouhá životnost
- Bezúdržbový provoz
- Nízké samovybití



## FWL série (životnost 10 let)

Model	napětí (V)	kapacita (Ah)	rozměry (mm)			Celková výška (včetně svorek)	připojení	Váha (kg)	balení (ks)
			délka	šířka	výška				
FWL 12-12	12	12	151	98	95	101	faston (6,3mm)	3,7	4
FWL 18-12	12	18	181	77	167	167	M5 (očko)	5,6	2
FWL 24-12	12	24	166	175	125	125	M5	8,1	1
FWL 28-12	12	28	165	175	125	125	M5	9,4	1
FWL 45-12	12	45	198	166	170	170	M6	14,7	1
FWL 55-12	12	55	239	132	205	210	M6	17,3	1
FWL 65-12	12	65	350	167	179	179	M6	23,4	1
FWL 100-12	12	100	330	171	215	220	M8	31,5	1
FWL 120-12	12	120	410	176	227	227	M8	36,5	1

Baterie Fukawa jsou hermeticky uzavřené, ventilem řízené akumulátory s technologií AGM (elektrolyt vázaný ve skelné tkanině). Lze je provozovat v libovolné poloze a nevyžadují žádnou údržbu. Jsou použitelné v široké škále aplikací jako například záložní zdroje nepřetržitého napájení UPS, zdravotnická a telekomunikační technika, elektronické zabezpečovací a protipožární systémy (EZS, EPS, CCTV), řídicí a regulační systémy atd.