

# 9320-9322

**Max. 70 W**

## AC/DC SWITCH MODE POWER SUPPLIES

### 9322 - Cigarette lighter plug / plug

- Faste utgangsspenninger
- Kortslutningssikker
- Nettledning
- Sekundærledning, Hellakontakt eller sigarettlifter plugg
- Lysdiode på front
- Festebraketter kan leveres
- Fixed output voltages
- Short circuit proof
- Mains cord
- Cord, Hella jack or cigarette lighter plug
- LED on front
- Mounting brackets available



<b>Tekniske data - 13,2 V versjon</b>		<b>Technical specifications - 13,2 V version</b>	
Inngangsspenning:	Input voltage:	198-264 VAC / 260-340 VDC	
Utgangsspenning:	Output voltage:	13,2 VDC	
• Innvendig justerbar:	• Internally adjustable:	12,0 - 14,5 VDC	
Maks. utgangseffekt:	Max. output power:	70 W	
Maks. laststrøm:	Max. load current:	5 A	
Lastregulering:	Load regulation:	< 3,0%	
Linjeregulering:	Line regulation:	< 0,6%	
Svitsjefrekvens:	Switch frequency:	35 kHz	
Temperaturområde:	Temperature range:	-10°C - +40°C	
Rippel:	Ripple:	< 50 mV p-p 100 Hz, < 50 mV p-p 35 kHz	
Virkningsgrad:	Efficiency:	> 80%	
Strømbegrensning:	Current limiting:	Ja / Yes	
Overspenningsbeskyttelse:	Overvoltage protection:	Zener	
Isolasjonsklasse:	Insulation class:	II	
Isolasjonsspenning:	Insulation voltage:	3000 V	
Elektrisk sikkerhetsstandard:	Electrical safety standard:	EN 60950	
EMC standarder	EMC standards		
• Emisjon:	• Emission:	EN 61000-6-3	
• Immunitet:	• Immunity:	EN 61000-6-1	
Mål (LxBxH):	Dimensions (LxWxH):	130 x 87 x 46 mm	
Vekt:	Weight:	400 g	

Visse tekniske data kan variere for de forskjellige modeller og spenningsversjoner.  
Some technical specifications may differ for other models and voltage versions.

### Spenningsversjoner 9320 - Voltage versions 9320

Inngang (VAC) Input (VAC)	Utgang (VDC) Output (VDC)		Maks. strøm (A) Max. current (A)	Maks. utgangseffekt (W) Max. output power (W)
	Nom. Nom.	Justerbar Adjustable		
230	9	8,5 - 10,0	5	50
230	13,2	12,0 - 14,5	5	70
230	16	15,5 - 18,0	4,4	70
230	24 *	23,5 - 27,0	3	70
230	36	33,0 - 38,0	2	70

- \* Tilgjengelig med ferdig montert brakett for DIN-skinne montering  
\* Available with bracket for DIN-rail montage

23052006

www.mascot.no  
sales@mascot.no  
Phone:  
Fax:

Main Office  
PO Box 177  
N-1601 FREDRIKSTAD  
NORWAY  
+47 69 36 43 00  
+47 69 36 43 01

Mascot UK  
Box 2090, Salisbury  
Wiltshire SP2 2BH  
UK  
+44 1722 504 853  
+44 845 299 1210

Mascot DE-AT-CH-BENELUX  
Hirschbergstr. 28/7  
D-74838 LIMBACH  
GERMANY  
+49 6287 95140  
+49 6287 95141

Tettninger Str. 52  
D-88239 WANGEN  
GERMANY  
+49 7528 95 16 77  
+49 7528 95 16 78

Mascot France  
38 rue Leo Lagrange  
94270 Le Kremlin Bicêtre  
FRANCE  
+33 1 46 58 71 85  
+33 1 46 58 71 85