


9150 **Max. 140 W**
DC/AC INVERTERS, MODIFIED SINE WAVE


- Benyttes som nettspenningskilde i bil, båt, hytte, caravan etc. for de fleste typer elektroniske apparater
- Overspenningsbeskyttet / kortslutningssikker på utgang
- Inngangsterminal: 6,3 mm flatstift-kontakter. Standard med 1 m ledning og batteriklemmer
- Utgang 230 V: stikkontakt (IEC 83)
- Festebraketter kan leveres
- "E"-merket for kjøretøy direktivet (95/54/EC)
- Used as a mains source in cars, boats, cabins, caravans etc. for most types of electronic equipment
- Overvoltage protected / short circuit proof at output
- Input terminal: 6,3 mm push-on terminals. Standard with 1 m cord and battery clips
- Output 230 V: socket (IEC 83)
- Mounting brackets available
- "E"-marked vehicle directive ref. (95/54/EC)



Tekniske data	Technical specifications	
Utgangsspenning (modifisert sinus):	Output voltage (mod. sine w):	230 V RMS, 50 Hz
Lastregulering:	Load regulation:	0-110 W: < 25 V
Linjeregulering:	Line regulation:	12-15 V: < 5 V
Tomgangsstrøm:	No load current:	< 300 mA
Strømtrekk fra batteri ved:	Battery drain current at:	110 W / 12 V: 11,5 A
Virkningsgrad (ved full last):	Efficiency (at full load):	80%
Isolasjonsklasse:	Insulation class:	II
Isolasjonsspenning	Insulation voltage	
• Mellom inn- og utgang:	• Between in- and output:	4000 V
• Mellom inngang og chassis:	• Between input and chassis:	500 V
Elektrisk sikkerhetsstandard:	Electrical safety standard:	EN 60335-1
EMC standarder	EMC standards	
• Emisjon:	• Emission:	EN 61000-6-3,95/54/EC
• Immunitet:	• Immunity:	EN 61000-6-1,95/54/EC
Mål (LxBxH):	Dimensions (LxWxH):	200 x 105 x 57 mm
Vekt:	Weight:	1,8 kg

* Visse tekniske data kan variere for de forskjellige spenningsversjoner.
 * Some technical specifications may differ for other voltage versions.

Spenningsversjoner 9150 - Voltage versions 9150

Versjon (V) Version (V)	Inngang (VDC) Input (VDC)		Maks.utgangseffekt (W) Max. output power (W)		Typisk tomgangsstrøm på inngang (mA) Typical no load input current (mA)
	Min. Min.	Maks. Max.	Kontinuerlig Continuous	Kortvarig Intermittent	
12	11	15	110	150	150
24	22	32	140	160	150
48	44	58	140	160	100

23052006

www.mascot.no
sales@mascot.no
Phone:
Fax:

Main Office
 PO Box 177
 N-1601 FREDRIKSTAD
 NORWAY
 +47 69 36 43 00
 +47 69 36 43 01

Mascot UK
 Box 2090, Salisbury
 Wiltshire SP2 2BH
 UK
 +44 1722 504 853
 +44 845 299 1210

Mascot DE-AT-CH-BENELUX
 Hirschbergstr. 28/7
 D-74838 LIMBACH
 GERMANY
 +49 6287 95140
 +49 6287 95141

Tettanger Str. 52
 D-88239 WANGEN
 GERMANY
 +49 7528 95 16 77
 +49 7528 95 16 78

Mascot France
 38 rue Leo Lagrange
 94270 Le Kremlin Bicêtre
 FRANCE
 +33 1 46 58 71 85
 +33 1 46 58 71 85