

- Faste utgangsspenninger
- Switch mode
- Høy virkningsgrad (>85%)
- PFC - Power Factor Correction
- Kortslutningssikker
- Leveres med skruterminaler
- Tilpasninger på forespørsel
- Fixed output voltages
- Switch mode
- High efficiency (>85%)
- PFC - Power Factor Correction
- Short circuit proof
- Screw terminals
- Custom design on request



Samme form som 2245
Same style as 2245

Foreløpige tekniske data	Preliminary technical data	13,2V	24V
Inngangsspenning:	<i>Input voltage:</i>	198 - 264V AC	
Frekvensområde:	<i>Line frequency:</i>	47 - 63Hz	
Effekt faktor:	<i>Power factor:</i>	0,95 typ.	
Utgangsspenning:	<i>Output voltage, nominal:</i>	13.2V	24V
Justerbar i området:	<i>Output voltage, adjustable:</i>	12 - 14.7V	22 - 28V
Maks utgangseffekt:	<i>Max output power:</i>	588W	
Maks Laststrøm:	<i>Max. output current:</i>	40A	20A
Min. Laststrøm:	<i>Min. output current:</i>	0A	
Lastregulering (0-100% belastning.	<i>Load regulation (0 - 100% load.</i>		
Målt på skruterminale):	<i>Measured on screw terminal):</i>	<0.5%	
Linjeregulering: (Nettvar.: 90-264VAC, 100% belast.)	<i>Mains regulation:(M. variation:</i>	<0.1%	
Rippel:	<i>Ripple:</i>	< 150mV p-p	
Virkningsgrad (100% last):	<i>Efficiency (100% load):</i>	> 85%	
Switchefrekvens ca.:	<i>Switch frequency approx.:</i>	67kHz	
Strømbegrensning ved ca:	<i>Current limitation at approx.:</i>	42A	22A
Påslagstrøm:	<i>Input surge current limitation:</i>	< 30A	
Hold up time:	<i>Hold up time:</i>	> 20ms	
Temperaturområde:	<i>Temperature range:</i>		
• Drift:	• <i>Operating:</i>	±20 - +40 °C	
• Med derating:	• <i>With derating:</i>	+60 °C	
• Lagring	• <i>Storage:</i>	±25 - +85 °C	
Derating:	<i>Derating:</i>	15W/ °C over 40 °C	
Sikkerhet:	<i>Safety:</i>	EN 60950-1	
Isolasjonsklasse:	<i>Insulation class:</i>	Class I	
Isolasjonsspenning:	<i>Insulation voltage:</i>		
• Primær - sekundær:	• <i>Primary - secondary:</i>	3000V AC	
• Primær - jord:	• <i>Primary - ground:</i>	1500V AC	
Sekundær - jord	<i>Primary - ground:</i>	500V AC	
EMC standarder:	<i>EMC standards:</i>	PFC: EN 61000-3-2 class D	
• Emisjon	• <i>Emission</i>	EN 61000-6-3	
• Immunitet	• <i>Immunity</i>	EN 61000-6-1	
Indikasjon:	<i>Indication:</i>		
Grønn LED indikator:	<i>Green LED indicator:</i>	Nett tilkoblet	Power On
Gul LED indikator:	<i>Yellow LED indicator:</i>	Overlast	Overload
Terminaler:	<i>Terminals:</i>	Skruterminaler Screw terminal	
Ytre mål:	<i>Dimensions:</i>	330 x 186 x 63.5mm	
Vekt:	<i>Weight:</i>	3.15kg	

28122007