



- Pozitivní a negativní desky ze slitiny olova a cínu
- Stabilita, kvalita a vysoká spolehlivost
- Uzavřená konstrukce
- Dlouhá životnost
- Bezúdržbový provoz
- Nízkotlaký odvětrávací systém
- Nízké samovybití
- Životnost 10 let

### FWL série (životnost 10 let)

Model	napětí (V)	kapacita C <sub>20</sub>	rozměry (mm)			Celková výška (včetně svorek)	připojení	Váha (kg)
		(Ah)	délka	šířka	výška			
FWL 24-12	12	24	166	175	125	125	M5	8,1
FWL 45-12	12	45	198	166	170	170	M6	14,7
FWL 55-12	12	55	239	132	205	210	M6	17,3
FWL 65-12	12	65	350	167	179	179	M6	23,4
FWL 120-12	12	120	410	176	227	227	M8	36,5

Fukawa FWL jsou hermeticky uzavřené, ventilem řízené baterie s technologií AGM (elektrolyt vázaný ve skelné tkanině). Lze je provozovat v libovolné poloze a nevyžadují žádnou údržbu. Jsou použitelné v široké škále aplikací jako například záložní zdroje UPS, zdravotnická a telekomunikační technika, zabezpečovací systémy atd.

